



> DRUK

ECOSYS P3055dn

MONOCHROMATYCZNA
FORMAT A4

NIEZAWODNA DRUKARKA DO TRUDNYCH ZADAŃ



Produkt na zdjęciu posiada opcjonalne wyposażenie

ECOSYS P3055dn to idealne rozwiązanie dla dynamicznych biur, w których czas na wykonanie zadania jest na wagę złota. Dzięki możliwości drukowania z prędkością 55 stron na minutę, krótkiemu czasowi oczekiwania na wydruk pierwszej strony oraz wysokiej rozdzielczości druku (1200 dpi), sprostą oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników. Drukarka wyposażona została w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa oraz elastyczne opcje obsługi papieru o pojemności maksymalnej wynoszącej 2600 arkuszy. Trwałe i wydajne podzespoły gwarantują niskie koszty bieżące i niewielki wpływ na środowisko.

- > Drukowanie z prędkością 55 stron A4 i A5 na minutę
- > Czas wydruku pierwszej strony: tylko 6,6 sekundy
- > Gigabit LAN w standardzie, opcjonalnie Wi-Fi z Wi-Fi Direct
- > Drukowanie mobilne: obsługa AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Drukowanie dwustronne i N-up ograniczające zużycie papieru
- > Do 6 podajników papieru zwiększających elastyczność urządzenia
- > Optymalizacja przepływu dokumentów dzięki funkcji Print&Follow™*
- > Zaawansowane funkcje obsługi dokumentów, opcjonalne karty SD
- > Przyjazne środowisko: trwałe podzespoły, niski pobór energii
- > Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie

* Opcjonalnie



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe.

Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwia dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

Możliwości druku ekologicznego

Funkcja dupleksu (drukowanie dwustronne), tryb druku N-Up (N stron na 1 arkuszu), tryb oszczędzania tonera (drukowanie w trybie próbnym), tryb cichy pracy (zredukowana prędkość druku).

KYOCERA NetViewer

NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie drukarek ECOSYS i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows, zapewniając

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Panel sterowania: 5-liniowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem i alfanumeryczną klawiaturą

Prędkość drukowania: Do 55 stron A4 i A5 na minutę

Rozdzielczość: 1200 dpi x 1200 dpi

Wydajność: Maks. 250 000 stron na miesiąc

Czas nagrzewania: Ok. 25 sekund lub mniej

Czas wydruku pierwszej strony: Ok. 6,6 sekundy lub mniej

Wymiary (szer x gł x wys): 380 mm x 410 mm x 320 mm, 396 mm x 421 mm x 342 mm uwzględniając zaokrąglenia

Waga: Ok. 15,5 kg

Napięcie zasilania: 220/240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Drukowanie: 675 W

Tryb gotowości: 11 W

Tryb uśpienia: 0,9 W

Poziom hałasu (ISO 7779 / ISO 9296):

Drukowanie: 54,7 dB(A) LpA

Tryb cichy: 50,4 dB(A) LpA

Tryb gotowości: 27,1 dB(A) LpA

Certyfikaty: GS, TÜV, CE - drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o

grubości maks. 0,11 mm.

Pojemność wejściowa: 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 – 216 x 356 mm;

kaseta uniwersalna na 500 arkuszy; 60 – 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm.

Maks. pojemność wejściowa z opcjami: 2600 arkuszy

Moduł dupleksu: Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 mm – 216 x 356 mm, 60 – 120 g/m²

doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

COMMAND CENTER RX

Command Center RX pozwala zarządzać ustawieniami drukarki za pomocą przeglądarki internetowej.

INTERFEJS USB DLA PAMIĘCI PRZENOŚNEJ USB FLASH

Pliki PDF, XPS, TIFF oraz JPEG mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez interfejs USB host. Dokumenty są wybierane z panelu operacyjnego drukarki. Do przeprowadzenia operacji nie jest wymagany komputer.

PROFILE DOPASOWANE DO APLIKACJI

Sterownik KX umożliwia stworzenie bezpośredniego połączenia na poziomie aplikacji - profil drukowania (predefiniowane lub użytkownika). Możliwe jest ustalenie ustawień drukowania, takich jak wyznaczony dupleks dla danego użytkownika lub aplikacji, co umożliwia redukcję zużycia papieru.

Pojemność wyjściowa: Maks. 500 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepelnienia i opcjonalnie 250 arkuszy wydrukiem do góry z PT-320

DRUKOWANIE

Procesor: 1,2 GHz

Pamięć: 512 MB RAM, maks. 2560 MB RAM

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), gniazdo na opcjonalny wewnętrzny serwer druku lub dysk SSD, gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC

Język kontrolera: PRESCRIBE IIe

Emulacje: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript* 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 z automatycznym przełączaniem emulacji

Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10,8 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb

Czcionki: 93 czcionki PCL/PostScript*, 8 czcionek dla Windows Vista*, 1 czcionka bitmapowa, 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych, obsługa dwuwymiarowych kodów PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL i inne dostępne jako opcje)

Funkcje bezpieczeństwa: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, szyfrowany druk bezpośredni PDF, wydruk prywatny, bezpieczne drukowanie przez SSL, POP przez SSL, SMTP przez SSL, kontrola dostępu poprzez 100 zintegrowanych kodów departamentowych. Data Security Kit (E) chroni dane na opcjonalnym dysku SSD

Obsługa druku mobilnego: Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android; AirPrint, Mopria, Google Cloud Print

EKSPLOATACJA

Średnie zużycie zgodnie z ISO/IEC 19752

TK-3190: Toner na 25 000 stron A4

TK-3170: Toner na 15 500 stron A4

TK-3160: Toner na 12 500 stron A4

Toner startowy: Toner o wydajności 10 000 stron A4

OPCJE

PF-320 Podajnik papieru (maks. 4): Maks. 500 arkuszy; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 148 x 210 mm – 216 x 356 mm

PF-3100 Masowy podajnik papieru i PB-325 Podstawa drukarki: Maks. 2000 arkuszy, 60 – 220 g/m², niepołączony z PF-320

CB-360 Szafka: Drewniana szafka o wymiarach: 38cm x 41cm x 50cm (szer x gł x wys)

CB-365 Szafka: Drewniana szafka o wymiarach: 38cm x 41cm x 35cm (szer x gł x wys)

PT-320 Taca na papier: 250 arkuszy wydrukiem do góry

Rozbudowa pamięci:

MD3-1024: 1024 MB, **MDDR3-2GB:** 2048 MB

HD-6 SSD Twardy dysk: 32 GB dla łatwiejszego zarządzania dokumentem

HD-7 SSD Twardy dysk: 128 GB dla łatwiejszego zarządzania dokumentem

Data security kit (E): Szyfrowanie danych przechowywanych na opcjonalnym dysku SSD

Czytnik kart USB IC + Card Authentication Kit (B): Obsługa różnych narzędzi autentykacji

UG-33: Obsługa ThinPrint

Opcjonalne interfejsy:

IB-36: Wireless LAN (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)

IB-32B: Parallel IEEE1284 interface kit

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 500 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYO LIFE Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: +48 22 536 09 00
faks: +48 22 831 70 43
e-mail: biuro@arcus.pl

